

構成部材は改良のため、変更する場合があります。 本図は道路反射鏡ハンドブックに基づいています。

ステンレスミラー < Zタイプ>

450×600(ダブル)

	名 称	個数	材質	規格仕様
1	鏡面 R = 2200	2	SUS304	t=0.9mm・表面研磨
2	バックプレート	2	高耐食溶融めっき鋼板	ZAM処理鋼板 プレス成型
3	フード	2	S U S 4 3 0	
4	リング	2	軟質PVC	
5	裏板取付金具	2	S S 4 0 0	溶融亜鉛メッキ
6	支柱取付金具	2	S S 4 0 0	溶融亜鉛メッキ
7	裏板金具取付ボルト	8	S S 4 0 0	溶融亜鉛メッキ
8	金具締付ボルトナット	8	S S 4 0 0	溶融亜鉛メッキ
9	二面鏡用取付腕木	1	S S 4 0 0	溶融亜鉛メッキ
1 0	同上ボルトナット	4	S S 4 0 0	溶融亜鉛メッキ
1 1	支柱	1	S T K 4 0 0	静電粉体塗装
		1	S T K 4 0 0	下地亜鉛メッキ + 静電粉体塗装
1 2	根入れ鉄筋	1	S D 2 9 5 A	
1 3	キャップ	1	PE	
1 4	注意板	1		
1 5	注意板取付バンド	1式		
16	同上ボルトナット	1式		

M Z H 4 5 6 W C P